



LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. PMAT/ADQ/LP/2025/08

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO; ASI COMO, EL PUNTO 2.5 DE LAS BASES DE LA LICITACION SE DA INICIO A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL, No. PMAT/ADQ/LP/2025/08, RELATIVO A: "ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE".

I.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO.

En el Municipio de Atotonilco de Tula, Estado de Hidalgo, siendo las 11:05 horas, del día 30 DE DICIEMBRE DE 2025, de conformidad con lo dispuesto por la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO en los artículos 46 y 47, así como 33 a 37 de su Reglamento (en lo que resulten aplicables), se reunieron en la sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, ubicada en Av. Industrial S/N, Barrio de Boxfi, Atotonilco de Tula, Hidalgo; las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones se mencionan a continuación.

Por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico del Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo.

LIC YOCELYN TOVAR MENDOZA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA
C.P. MARCOLINO CELSO ESCAMILLA REYES TESORERO MUNICIPAL	SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA
L.A. SERGIO MERA SÁNCHEZ CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	VOCAL DE COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA
L.D. MARTHA DELIA MONTEERRUBIO HERNANDEZ SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	VOCAL DE COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA
ING. JAIME CELERINO GARCIA PEREZ SINDICO HACENDARIO	VOCAL DE COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA
ING. ENRIQUE FUENTES CORTEZ DIR. DE ADQUISICIONES	DIRECTOR DE ADQUISICIONES
C. MARIO LEÓN LOPEZ DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	REPRESENTANTE DE AREA REQUIRIENTE
ING. LAURA ESTELA ALPIZAR MARTINEZ DIRECTORA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	REPRESENTANTE DE AREA REQUIRIENTE



LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. PMAT/ADQ/LP/2025/08

Por parte del proveedor participante (representante)

NOMBRE Y CARGO	EMPRESA
C. VIRIDIANA GUADALUPE MENDOZA RAMÍREZ (CON CARTA PODER EN REPRESENTACIÓN DEL APODERADO LEGAL)	GRUPO OBLITEM, S.A DE C.V.

Personas observadoras al evento:

NOMBRE Y CARGO	EMPRESA
LORENA MIRELLE ISLAS ADAUTO	GRUPO OBLITEM, S.A DE C.V.
DIEGO PALACIOS OLMEDO	GRUPO OBLITEM, S.A DE C.V.

II.- NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO.

Preside el acto la LIC. YOCELYN TOVAR MENDOZA, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO; asistida en este acto por el C.P. MARCOLINO CELSO ESCAMILLA REYES, TESORERO MUNICIPAL.

Acto seguido, se procedió a pasar lista de asistencia y recibir el sobre cerrado que contiene las proposiciones técnicas y económicas que presentan los licitantes.

Acto seguido, se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en la convocatoria u oficio de invitación y que sin ello implique la evaluación de su contenido.

Se plasma en el acta la propuesta técnica y económica recibida en las partidas que el licitante participa:

EMPRESA	PROPUESTA
GRUPO OBLITEM, S.A DE C.V.	Se acepta la propuesta del licitante para su revisión cualitativa y detallada participando en las 2 (dos) partidas.

Se hace constar que la documentación presentada en la propuesta técnica recibida será sujeta a revisión cualitativa por parte del Municipio.

III.- DESARROLLO DEL PROCESO DE APERTURA Y NOMBRE DEL LICITANTE E IMPORTE TOTAL DE CADA PROPOSICIÓN.

Av. Industrial S/N, Barrio de Boxfi, C.P. 42980, Atotonilco de Tula. Tel.
735 1489 / 735 1589



LICITACION PUBLICA NACIONAL No. PMAT/ADQ/LP/2025/08

A continuación, se realiza el check list de acuerdo a las bases publicadas para la ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE.

Se presentó 1 ofertante con 02 partidas requeridas:

1. El representante legal de "GRUPO OBLITEM, S.A DE C.V." presentó como Identificación Pasaporte número G36247843 a nombre de Marco Antonio Márquez Rojas.
2. El participante presentó copia de la representación legal de la empresa, copia de acta constitutiva y Constancia de situación fiscal de la empresa representada.
3. En la verificación del check list en el numeral tres, "Padrón de proveedores" presenta formato de registro al "Padrón de Proveedores y Contratistas de la Administración Pública del Estado de Hidalgo" con número de registro 10494 a nombre de la Persona moral "GRUPO OBLITEM, S.A DE C.V.".
4. El participante presentó escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 77 de la Ley.
5. El licitante "GRUPO OBLITEM, S.A DE C.V." presentó propuesta técnica y económica por un importe de \$10,044,000.00 (Diez millones cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N) + I.V.A. Adjunto presentó manifiesto de interés debidamente firmado y sellado de recepción.
6. El participante presentó de manera correcta su declaración de integridad.
7. La garantía de seriedad es presentada por el participante "GRUPO OBLITEM, S.A DE C.V." quien entrega FIANZA número 4244-06548-7 (Aseguradora Aserta, S.A de C.V.), por un monto de \$582,552.00 (Quinientos ochenta y dos mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N) a favor del Municipio de Atotonilco de Tula.
8. El participante presentó debidamente el Formato de integración del sector micro, pequeñas y medianas empresas en el Estado.
9. El participante presentó Carta de manifiesto de decir verdad que los productos que ofrece no son agresivos con el medio ambiente, con la leyenda "NO APLICA".
10. El participante presentó Carta de manifiesto de decir verdad que su empresa no cuenta con trabajadores menores de edad.
11. El participante no presentó documento XI "certificado del manejo sustentable de bosques", ya que para esta adquisición "NO APLICA".
12. La opinión de cumplimiento IMSS es presentada debidamente por el participante "GRUPO OBLITEM, S.A DE C.V.".
13. La opinión de cumplimiento INFONAVIT es presentada en sentido POSITIVO por el participante "GRUPO OBLITEM, S.A DE C.V.".
14. La opinión de cumplimiento estatal es presentada en sentido POSITIVO por el participante "GRUPO OBLITEM, S.A DE C.V.".
15. El licitante "GRUPO OBLITEM, S.A DE C.V." presentó el formato 32-D en sentido positivo.

Se anexa cuadro con las partidas requeridas:

Partida	Descripción	Unidad de medida	Canti- dad	LICITANTE	
				"GRUPO OBLITEM, S.A DE C.V."	
				Precio unitario Sin IVA	Importe total cotizado sin I.V.A.
01	CAMIÓN COMPACTADOR CON CAJA DE 25 YARDAS MONTADO SOBRE UNIDAD 6X4 AÑO 2026. - Motor: Cummins B6.7 EPA '24 300 HP / 660 lb-ft	Pieza	2	\$4,104,000.00	\$8,208,000.00

Av. Industrial S/N, Barrio de Boxfi, C.P. 42980, Atotonilco de Tula. Tel.
735 1489 / 735 1589



LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. PMAT/ADQ/LP/2025/08

	- Desplazamiento 6.7 L - Freno de escape - Transmisión Manual: Fuller 10 velocidades - Eje delantero 12,000 lb - Eje trasero Meritor 40,000 lb - Suspensión delantera Muelles de perfil parabólico con amortiguadores 14,000 lb - Suspensión trasera Muelles con amortiguadores de 40,000 lb - Sistema de frenos Neumático, ABS 4M/4S, Tipo leva tambor - Dirección hidráulica - Rines Disco de Acero 22.5 x 8.25 - Llantas 11R22.5 - No incluye llanta de refacción Compactador: - Tipo de Carga: Trasera - Forma De Compactación: Por medio de Pala y Cortina compactadora. - Capacidad volumétrica: 25 yds3 Estructura De La Caja: - Forma De Caja: RECTANGULAR. Laterales: lisos con refuerzos fabricados en lámina calibre 10 de alta resistencia H50 - Piso: GUIA CENTRAL DE alta Resistencia - Techo: fabricado con lámina calibre 10 alta resistencia H50, estructurado en paredes lisas con refuerzos trasversales para evitar deformaciones. - Prensa Eyectora: Fabricada con lámina calibre 10 de alta resistencia H50, PTR de 3"x2" perfiles de 3/16" - Concha: Laterales Inferiores: fabricado en calibre 10. - Laterales Superiores: fabricados en lámina calibre 10 H50. - Piso o Tolva: fabricados en calibre ¼ - Refuerzos laterales con perfil estructurado de calibre 10. Guías Laterales Para Desplazar Pala y Cortina: perfil estructurado - Porta Pistones: Fabricado en placa de alta resistencia calibre 3/16". Capacidad De Tolva: 2.5 yds3. - Soldadura: de cordón continuo tipo Mig. Sistema Hidráulico: - Toma de Fuerza: Acoplamiento directo y accionamiento neumático con luz indicadora en el tablero cuando está en operación.				
--	---	--	--	--	--

	2 Pistones hidráulicos para pala de barrido: de 4"x 4 ½" con vástago de 2" ½" cromado 2 Pistones hidráulicos: de 4 ½"x 2": vástago de 2" cromado: para cortina de compactación. 1 Pistón telescópico: de 3 secciones más camisa de 6 ½" exterior: para eyector 1 Banco de válvulas delantero: de 30GPM Y 3,500 PSI para levantamiento de concha y para operar la prensa ó eyector. Acabados: - Sistema Eléctrico: luces tipo LED reglamentarias de acuerdo a la SCT. - Alarma: de operador de la caja instalada en la parte posterior de la cabina y concha. - Pintura: Aplicación de fondo anticorrosivo y terminado en pintura alquídica color blanco - Cromática: Se lleva a cabo con base a las especificaciones del cliente y a la normatividad vigente.				
02	AMBULANCIA DE TRASLADO GASOLINA VAN MEDIANA MODELO 2026 - Motor: 3.5L PFDi V6 - Potencia: 271 hp - Torque: 260 lb.pie de Torque - Tracción: Trasera con Diferencial Limitado - Transmisión: Automática de 10 Velocidades con TorqShift® - Cilindros: 6 - Combustible: Gasolina - Bolsas de aire: 4 Bolsas de Aire (Frontales y Tipo Cortina) para Conductor y Pasajero - Frenos: Frenos de Disco con ABS - Aire acondicionado: Aire acondicionado manual - Cristales: Cristales Eléctricos con Función de Bajada y Subida en un Solo Toque para Conductor - Seguros: Seguros Eléctricos con Cerrado Automático - Volumen de área de carga: 10.1m3 - Dirección: Dirección Hidráulica Asistida - Rines de acero de 16" - Suspensión delantera: Independiente McPherson, con Barra Estabilizadora y Amortiguadores - Suspensión trasera: Eje Rígido con Muelles y Amortiguadores de Trabajo Pesado - Llanta de refacción: Rin de Acero de 16	Pieza	1	\$1,836,000.00	\$1,836,000.00

	Pulgadas (Llantas LT 235 /65 R16 BSW Piso: - El piso es totalmente plano ya que cuenta con sobrecama de madera de pino con tratamiento anti humedad de 12 mm, para evitar filtraciones de agua, con acabado liso y cubierto con linoleum de alto tráfico grado médico, con tratamiento resistente al agua, anti bacterial y anti microbiano. Todo el piso de la unidad se remata con moldura de aluminio en acabado natural a fin de evitar desprendimientos con el transcurso del tiempo. Domo interior: - Fabricado en plástico reforzado con fibra de vidrio y resina poliéster, retardante al fuego con dos capas de espesor, de una sola pieza mediante el sistema de aspersión totalmente liso, en acabado Gel – Coat, el cual cuenta con una excelente durabilidad y resistencia al trabajo duro. Configurado en un uni-casco en el cual se colocan las luces interiores, se fijan los sistemas de porta-venocllisis y accesorios empotrados. El cual es fijado a la estructura tubular por medio de pasta de fibra de vidrio sellado en su totalidad. Aislamiento: - Aislamiento termo acústico fabricado con fibra de vidrio de 1 ½" de espesor. - Máxima eficiencia térmica. - Máxima eficiencia acústica. - Resistencia a la vibración. - No favorece la corrosión. - Ligero. - Bajo mantenimiento y larga duración. - Incombustible. - Dimensionalmente estable. - Inorgánico e inodoro. Puertas: - Dos puertas traseras tipo bandera, abatibles 180° con bisagra de uso rudo automotriz, que al abrirse accionan las luces de cortesía de la unidad. Cada una de ellas cuenta con medallón fijo, con vidrio inastillable calidad automotriz integrado con un marco de aluminio extruido. - Puerta lateral derecha tipo corrediza, la cual cuenta con un medallón de vidrio inastillable calidad automotriz. Ventanas:				
--	---	--	--	--	--

- 2 medallones traseros en cada una de las puertas con vidrio inastillable calidad automotriz, sellado en el exterior para evitar las filtraciones.

SISTEMA ELÉCTRICO

Arneses:

- A base de un arnés principal, que parte desde el área médica y recorre el perímetro de la unidad, con sus respectivas derivaciones. Está formado por conductores calibres 14 y 16, temperatura de trabajo 90°C, tensión 600 V; con aislamiento termoplástico resistente al calor y a la humedad, retardador de la flama, cumpliendo con la NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas, capítulo 1, artículo 110-5, 110-6 y NMX-J-010-1-ANCE-2018.
- Sistema eléctrico de 12VCD para alimentación de luces perimetrales, inversor, extractores, iluminación interior de emergencia, sirena, bocina, equipo de radio comunicación. Sistema de 120 VCA para alimentación del aire acondicionado, lámparas interiores y contactos.
- Los pasos de cables a través de las paredes metálicas deberán ser protegidos con grommets de plástico duro.

Tableros de operación:

- Dos tableros de operación, el primero ubicado en el área médica (tablero de control a) y el segundo en el área de conducción del operador (tablero de control b) ambos cuentan con botones grandes e iluminados de uso rudo para ser visualizados fácilmente por el conductor o por el paramédico.

Tablero de control (a) Trasero:

- Ubicado en la cabina de pacientes. Cuenta con un botón de ON-OFF principal del módulo, Botón para el semáforo de vida y botones para controlar las funciones del área de pacientes. Cuenta con termómetro digital el cual monitorea la temperatura del área de pacientes y desplegará el valor en grados centígrados en la pantalla de LCD. Todos los botones tienen un testigo luminoso, y a su vez desplegará el texto en la pantalla de la acción ejercida. Ubicado en el mueble lateral izquierdo en la mesa de trabajo de fácil visibilidad y

	operación para el paramédico o jefe de área. Tablero de control (b) Delantero: - El área de cabina de conducción cuenta con un tablero de control de fácil visibilidad y operación para el conductor. Todos los interruptores utilizados para encender las funciones en el interior o exterior de la ambulancia, cuentan con testigos luminosos para señalar cuando se encuentran encendidos, e identificados con su función. Sistema de doble batería - Sistema de doble batería (auxiliar y vehículo), con capacidad de 640A; el cual permite recargar la batería auxiliar para un uso constante de los equipos, ya sean con la unidad encendida o apagada Interruptor maestro - Master Switch: Apagador selector de batería original de tres posiciones, importado de uso rudo, colocado en la cabina del operador, con capacidad de 500 A intermitentes y 310 A continuos. Este interruptor cuenta con tres permutaciones para seleccionar el uso de la batería auxiliar, batería del vehículo o el modo carga. Inversor de corriente - Dual, de 1000W continuos con control remoto ubicado en el panel, cargador electrónico, frecuencia controlada, libre de picos transitorios y salida regulada. Incluye dos salidas de 127V polarizadas de fácil acceso para alimentar al equipo médico tal como desfibrilador, monitor de signos vitales, bombas de infusión, incubadoras, etc. Sistema de ventilación - Ventilador centrífugo de 12 volts con rejilla de protección, con capacidad de 10.75 m³, colocado en la parte superior de la mampara, para reciclar el aire de la unidad, con toma exterior fabricada en fibra de vidrio color blanco, cuenta con una protección en maya para evitar la introducción de insectos. Sistema de extracción - Extractor centrífugo de 12 volts con rejilla de protección con capacidad de 10.75 m³ mínimo, instalado en la parte superior izquierda del gabinete lateral, y cuenta con una salida de extracción fabricada en fibra de vidrio.				
--	--	--	--	--	--

MOBILIARIO

Chase longe (Camilla fija)

- Fabricación de chase long (banca para pasajeros) colocado de lado derecho de la unidad, cuenta con asiento abatible tipo tapa para guardar equipo médico; asiento y respaldo forrado con hule espuma de 2" de alta densidad y tapizado con vinil, con tres cinturones de seguridad pélvicos longitudinales y dos más transversales grado automotriz con hebilla de acero retractiles. Cuenta con tres respaldos individuales altos, así como con cinturones de seguridad de tres puntos y seguro tipo quick conector grado automotriz. La banca fija cuenta con comportamiento de fácil acceso para guardar la camilla rígida con un ángulo de inclinación para facilitar la colocacion de los pies.

Asiento para Paramédico

- Un asiento de paramédico tipo cubo fabricado en fibra de vidrio con acojinamiento a base de hule espuma de 5cm de espesor y forro en vinil calidad automotriz. Respaldo alto y cinturón de seguridad pélvico retráctil grado automotriz de hebilla de acero.

Gabinete Mueble Medico Integral

- Gabinete medico interior integral con base en la configuración ALS (advanced life support) con armazón principal reforzado, es sujeto a la carrocería colocado del lado izquierdo de la unidad. Acabado de fibra de vidrio de fácil limpieza. Cuenta con compartimientos para alojar a la camilla marina y equipo médico.
- Ventanas corredizas en acrílico transparente de 4 mm de espesor con marco de aluminio. Cuenta con sistema anti vibratorio a base de correderas de hule con forro interno de felpa para evitar que las ventanillas se abran o vibren mientras la unidad se encuentra en movimiento. Cuenta con base para colocar candados de seguridad.

Mesa de Trabajo

- Mesa de trabajo ubicada junto al asiento de paramédico en el gabinete medico integral izquierdo.
- La mesa de trabajo cuenta con una lámpara de luz fija de led con un diámetro de 2", empotrada en el gabinete. En la pared de esta mesa quedará el tablero central de control para las

	funciones del interior del área de pacientes. Contacto 120v - La derivación para el contacto grado médico ubicado en la mesa de trabajo de la unidad, cuenta con un conductor calibre 14. Incluye un contacto doble polarizado grado médico con capacidad de 20 A. SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y ADVERTENCIA Iluminación interior - Cuenta con 6 luces/plafones de doble intensidad con leds de baja y alta densidad, especiales para ambulancia, colocado en el toldo interior de la unidad. Se controlan desde la tarjeta de control del área médica. Fabricado en policarbonato de alto brillo transparente, empotradas y colocadas en forma uniforme a todo lo largo y ancho del toldo. Sujetas firmemente a la estructura. - El sistema de iluminación interior se activa automáticamente al abrir las puertas de la cabina de pacientes. Iluminación exterior - La ambulancia contara con iluminación que emita luz intermitente visible desde una distancia de 150 metros, 360°. Luces perimetrales/Plafones Plafones perimetrales rectangulares de LEDs con cubierta de policarbonato, con la siguiente configuración: 2 plafones rojos 7" x 3" en la parte trasera de la unidad 2 plafones ámbar 7" x 3" en la parte trasera de la unidad 2 plafones rojos 7" x 3" por cada lado de la caja 1 luz blanca de escena (trabajo) de diamante 7" X 3" en policarbonato cristal, LED en inclinación ubicada en la parte trasera de la unidad. 2 plafón, bicolor rojo/blanco de 7"x3", ubicados en las partes laterales delanteras de las salpicaderas, (uno por lado). 2 plafones de luz blanca de escena 7" X 3" ubicados en cada uno de los costados de la unidad en policarbonato cristal LEDs. 3 plafones en la parte delantera 7"x3", dos en color rojo en los extremos y al centro luz blanca en policarbonato cristal LEDs. 2 plafones rojos 7" x 3" en la parte frontral de la parrilla				
--	---	--	--	--	--

	Torreta - Torreta profesional de 47" (120) de largo, 162 Watts de potencia total de iluminación, 88 Leds de 3W cada uno tecnología TIR (Total Internal Reflector, Optics), color Rojo y tapas superiores también color Rojo - Barra de tráfico ámbar. - Ideal para unidades de emergencia - Fabricada en aluminio y policarbonato, incluye controlador de aluminio auto iluminado con botones de gel y display que muestra el patrón de destello exterior. - Ofrece iluminación a 360 grados. - Discreta, resistente, bajo perfil y potente. - Diseñada para soportar altas vibraciones, lluvia torrencial y polvo extremo. Sirena Electrónica - Sirena profesional de 150 w de potencia y 120 db - Incluye 6 sonidos oficiales: Wail, Yelp, Horn (Pato-Prioritario), Tool, Hi-low, Piercer. - Ideal para seguridad pública, ambulancias y rescate, - Marca TORRETAS.NET Bocina/altavoz - Bocina profesional de 150 watts de potencia - Ideal para seguridad pública, ambulancias, rescate, y emergencia - Marca TORRETAS.NET - Cumple con la norma IP67. - Resiste condiciones de intemperie, vibraciones y polvo extremo. Alarma de reversa - Sirena de reversa de alta potencia diseño compacto y de fácil instalación, rango de voltaje de operación 12VDC a 48VDC, potencia de sonido 102dB. EQUIPO MÉDICO - Una Camilla rígida con sistema de sujeción - Camilla rígida de plástico. Largo x Ancho: 180 cm x 45 cm. - Para Vehículos de emergencia y rescate, útil para transportar heridos manteniéndolo inmóvil en el trayecto. Fabricada en poliuretano de alta densidad reforzada - Cuenta con arnés de cinco bandas tipo araña de sujeción a 10 puntos y puede sujetar a un paciente de hasta 1.80m de largo.				
--	--	--	--	--	--

	• Capacidad de carga de 226kgs. • Un carro camilla de características igual o superiores a la siguiente marca y modelo: • Plataforma en polietileno de fácil limpieza • Controles codificados por color • Respaldo ajustable • 2 ruedas fijas y 2 giratorias de gran diámetro para aumentar la • fluidez de manejo • Frenos en las ruedas traseras • Barandillas reclinables Safe bar • Plataforma con posición antishock Trendelenburg • Chasis pintado amarillo • Sistema de altura variable • Longitud 1980 mm • Ancho 585 mm • Peso 37 kg • Capacidad de carga 250 kg • Longitud barrandilla 680 mm • Alto barrandilla 200 mm • Un tanque de oxígeno fijo de tres metros cúbicos con manómetro de alta presión, flujómetro con rango entre 2 a 15 litros por minuto y salida para humidificador • Tanque de Oxígeno tipo "M" • Tanque de oxígeno de aluminio tipo "M", con capacidad de 3,400 litros. Se entrega lleno por única vez. - Color verde - Recargable - Grado medico • Incluye: - Regulador, manómetro de alta presión y flujómetro con capacidad de flujo de 2 a 15 LPM, Salida para conexión a humidificador - Con conexión a yugo SISTEMA DE OXÍGENO • Gabinete para el tanque de oxígeno tipo M: incorporado en la parte trasera del gabinete lateral como una sola pieza, fabricado en fibra de vidrio. Se coloca un capuchón de sujeción en la parte superior del tanque, el cual permite abrir y cerrar la llave fácilmente, así como observar el manómetro del tanque. Toma de pared para oxígeno				
--	---	--	--	--	--

- Una toma de pared para oxígeno con marco metálico de enchufe rápido, ubicada en la mesa de trabajo del mueble médico.

Conexiones:

- Todas las conexiones del sistema de oxígeno se realizan con manguera especial para oxígeno medicinal atóxica, protegida o blindada y con férula por medio de casquillos de bronce a sus tuercas para evitar fugas de oxígeno.

ACABADOS Y ACCESORIOS

TUMBA BURROS

- Fabricado en placa de carbón ASTM-36^a de 1/4" de espesor, con travesaño superior en tubo de 3" de diámetro en calibre 16, monten central fabricado en lámina de acero calibre 16 y con un ángulo de 2" X 1/4" de este están sujetos 2 argollas de 2" de diámetro interior, fabricada en redondo de 1/2" de acero al carbón, cuenta con cincho de sujeción de hule neopreno a base de lámina calibre 14, sujetado directamente al chasis de la unidad por medio de soportes fijado a puntos estructurales del vehículo con tornillería de 1/2" de alta resistencia y pintado a base de pintura en color negro.
- Monten grabado con la leyenda proporcionada.

RECURSOS FÍSICOS DE APOYO.

Cuenta con recursos físicos de apoyo de conformidad con lo establecido por la NOM-034-SSA3-2013 apéndices normativos A Apéndice A Normativo. Las ambulancias terrestres de traslado, deberán contar como mínimo con:

- A.1 Recursos físicos de apoyo.
- A.1.1.1 Cinturones de seguridad en todos los asientos frontales y área de carga.
- A.1.1.2 Equipo básico de herramientas de mano: mínimo 1 pinzas de mecánico, 1 Pinzas de Corte, desarmador plano y 1 de cruz, 1 Juego de dados con matraca y extensión (12 piezas).
- A.1.1.3 Un equipo básico de señalización que incluye 2 trafi conos y 2 triángulos reflejantes.
- A.1.1.4 Un Juego de cables pasa-corriente.
- A.1.1.5 Una Lámpara portátil de emergencia.
- A.1.1.6 Neumático de refacción original de agencia con accesorios (gato y llave de cruz).
- A.1.1.7 Un extintor contra fuego tipo ABC mikels 1Kg.
- A.2 Equipo médico.

	• A.2.1 Reanimadores tipo bolsa con válvula de no reinhalación, con vías de entrada de oxígeno, dispositivo de concentración y válvulas de liberación. En el caso del neonato con bolsa de 250 mililitros, lactante con bolsa de 500 mililitros, pediátrico con bolsa de 750 mililitros y adulto con bolsa de 1000 mililitros, además de mascarillas de tamaños O, 1, 2, 3, 4 y 5; • A.2.2 Una Camilla rígida con sistema de sujeción traslucida a rayos X (descrita en el apartado anterior) • Carro camilla (descrito en el apartado anterior) • A.2.4 Un Esfigmomanómetro anerode portátil con brazaletes para adulto y pediátrico. • A.2.5 Un Estetoscopio biauricular. • A.2.6 Equipo de aspiración de secreciones fijo con certificación marca Hergom • A.3.19 Tela adhesiva (5) • A.3.20 Torundas secas (50 piezas) y torundas con alcohol (50 piezas) • A.3.21 Vendas elásticas de 5, 10, 20 y 30 centímetros de ancho. (3 piezas de cada una) • A.4 Soluciones. • A.4.1 250ml de cloruro de sodio (solución al 0.9%) • A.4.2 3 sobres de electrolitos orales • A.4.3 500ml de glucosa solución al 5% • A.4.4 Un litro de solución Hartman SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO • Sellado: toldo exterior e interior de la carrocería va protegido con anticorrosivos, anti ruidos y selladores de óptima calidad, todos los traslapes y huecos van sellados con sellador de poliuretano para evitar filtraciones de agua. • Pintura: diseño de pintura bajo especificaciones de la norma oficial y especificaciones municipales • Rotulado: diseño de la cromática bajo especificaciones de la norma oficial y especificaciones municipales • Escalones: Incluye un escalón plegable para acceso en la parte trasera con antiderrapante, y a una altura considerable para su uso. • Pasamanos: Pasamanos central para sujetarse, colocado en el techo fabricado de una sola pieza con tubo de aluminio de 1" de diámetro exterior en acabado blanco semi brillante con				
--	---	--	--	--	--



LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. PMAT/ADQ/LP/2025/08

tres soportes sujetos firmemente al toldo. SEÑALIZACIÓN INTERIOR: Se deberán colocar al interior de la cabina de pacientes, en los lugares visibles y apropiados, señalamientos o avisos de seguridad que indiquen: - No fumar. - Abróchese el cinturón. - Oxígeno. - Peligro Centro de distribución eléctrica (Este deberá colocarse a un lado del tablero de distribución). Normas aplicables: - NORMA Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013, Regulación de los servicios de salud. Atención médica prehospitalaria. - NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas, capítulo 1, artículo 110-5, 110-6. - NMX-J-010-1-ANCE-2018.							
				Subtotal		\$10,044,000.00	
				I.V.A.		\$1,607,040.00	
				Total		\$11,651,040.00	

IV.- DOCUMENTOS QUE SE RUBRICAN EN EL ACTO.

Conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones Arrendamiento y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y en el numeral 2.5 fracción I de las bases de la presente licitación, y por ser el único licitante, se solicita a la Lic. Martha Delia Monterrubio Hernández, Secretaria General Municipal y Vocal del Comité; al Ing. Jaime Celerino García, Sindico Hacendario y Vocal del Comité; al C. Mario León López, Director de Servicios Públicos y a la Ing. Laura Estela Alpizar Martínez, Directora de Protección Civil y Bomberos, Áreas requirientes; que en forma conjunta, rubriquen la carta de proposición técnica y económica; y la relación cuantitativa de la documentación presentada por el licitante.

Para efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte del licitante (los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación); así como, de los documentos revisados de forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por el único licitante.

V.- LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA LICITACIÓN.

A efecto de que el MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA, esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 13:00 horas del día 30 de diciembre de la presente anualidad, para que acudan a esta misma sala, en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación, en presencia de quienes asistan y que firmaran el acta que al efecto se formule.

Se adjunta a la presente acta copia de la constancia de recepción o acuse de recibo de la documentación entregada por cada licitante de conformidad con lo establecido en el artículo 47 fracción III la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO.



LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. PMAT/ADQ/LP/2025/08

La proposición se recibe para su evaluación y para efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la mencionada Ley, la recepción se entenderá que una vez realizada, que se analice durante su evaluación, por lo que hasta el fallo se indicará la proposición que fue desechada por incumplir la mencionada disposición.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto, entregándoseles copia de la misma e indicándoseles se encuentra en las oficinas de la TESORERIA MUNICIPAL para su consulta durante los siguientes 5 días.

Una vez concluido el acto y no habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente acta siendo las 11:30 hrs., en la misma fecha y ciudad; firmando todos los que intervienen en ella al calce y margen para su debida constancia.

**POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL MUNICIPO
DE ATOTONILCO DE TULA**

LIC YOCELYN TOVAR MENDOZA,
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y
PRESIDENTA DE COMITE

C.P. MARCOLINO CELSO ESCAMILLA REYES,
TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIO
EJECUTIVO DE COMITE

L.A. SERGIO MERA SANCHEZ
INTERNO MUNICIPAL Y VOCAL DE COMITÉ

L.D. MARTHA DELIA MONTEERRUBIO
HERNANDEZ,
SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL Y VOCAL
DE COMITÉ

ING. JAIME CELERINO GARCIA PEREZ, SINDICO
HACENDARIO Y VOCAL DE COMITÉ

ING. ENRIQUE FUENTES CORTEZ
DIR. DE ADQUISICIONES



LICITACION PUBLICA NACIONAL
No. PMAT/ADQ/LP/2025/08

C. MARIO LEÓN LOPEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
AREA REQUIRIENTE

ING. LAURA ESTELA ALPIZAR MARTINEZ
DIRECTORA DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
AREA REQUIRIENTE

LICITANTE

C. VIRIDIANA GUADALUPE MENDOZA RAMÍREZ
(CON CARTA PODER EN REPRESENTACIÓN DEL APODERADO LEGAL)
"GRUPO OBLITEM, S.A DE C.V."

PERSONAS OBSERVADORAS

LORENA MIRELLE ISLAS ADAUTO
"GRUPO OBLITEM, S.A DE C.V."

DIEGO PALACIOS OLMEDO
"GRUPO OBLITEM, S.A DE C.V."

JUNTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA

Licitación Pública Nacional número No. PMAT/ADQ/LP/2025/08, para la **"ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE"** 30 de diciembre del año 2025.





